

Fujitsu Storage ETERNUS DX8100 S6 ハイブリッドストレージシステム

多様なビジネス要件に応える柔軟性と、データ保護を実現する抜群の信頼性を提供

膨大な業務をこなし、止めない

高性能

最先端のインテル® Xeon®プロセッサを搭載し、優れた処理性能で迅速なデータ活用を支援します。

高速コピー*

フルボリュームの高速コピー機能をサポートし、業務影響を最小限に抑えたバックアップが可能です。また、筐体間コピーをサポートし、遠隔地バックアップによる災害対策が行えます。

*別売ソフトウェアが必要な場合があります

高信頼・セキュリティ

主要なコンポーネントを冗長化すると共に、RAIDやキャッシュメモリのミラーリングによりデータを冗長化。ドライブ故障の兆候を検知すると事前にデータをホットスペアに自動コピーし、データの冗長性を常に確保します。停電時にはキャッシュのデータを不揮発メモリに退避し、復電時までデータを保護します。

メインフレーム専用ストレージ

DX8100 S6はメインフレームを支えるストレージシステムです。DX8000 S4 seriesからのデータ移行を可能とし、安全品質への徹底した取り組みをベースに、豊富な実績に基づく提案力やサポート・サービス力など総合力を活かし、お客様をきめ細かく支援します。富士通はこれからも安全品質を基点としたストレージシステムを開発し、お客様へ安心のインフラ基盤を提供していきます。

レンタル提供と最長10年使用

ETERNUS DX8100 S6はレンタルにてご利用いただけます。レンタル費用にはハードウェア保守が付随しております。また6年目に部品交換をすることにより、引き続き業界最長クラスの10年間で使用いただくことも可能です。ハードウェアへの投資を保護するとともに、機器更新に伴う移行工数の抑制にも寄与します。

※平日9-17時でのハードウェア保守



ETERNUS DX8100 S6の装置仕様

			富士通メインフレーム用	
CPU			インテル®Xeon®プロセッサ	
サポートRAID			1	
最大物理容量*1			38.4TB	
最大LUN数			1,024	
コントローラー数			2	
ホストインターフェース [最大転送速度]			FCLINK [32Gbit/s] SWL, FCLINK [32Gbit/s] LWL	
ホストインターフェース数 FCLINK			4~8	
最大キャッシュメモリ容量			64GB	
最大ドライブ数			3 [AC100~120V], 24 [AC200~240V]	
サポートドライブ	2.5" SSD	非暗号化	1.6TB	
		暗号化	1.6TB	
ドライブインターフェース [最大転送速度]			16Gbit/s	
外形寸法*2 [ピッチ数]			CE W482×D785×H132 mm [3U]	
最大質量*2			CE 55kg	
電源条件	電圧		AC100~120V, AC200~240V	
	相数		単相	
	周波数		50Hz, 60Hz	
最大消費電力 [最大発熱量]	AC100~120V		1,006W (1,007VA) [3,630kJ/h]	
	AC200~240V		1,173W (1,174VA) [4,260kJ/h]	
周囲環境条件	温度		10~35℃ (動作時)	
	湿度		20~80%RH (動作時)	

用語表記 2.5":2.5インチ, CE:コントローラーエンクロージャ

*1:1kByte=1,000Byteとして計算した物理容量
*2:各エンクロージャ単体の値

サポートサーバ/OS*1

メーカー名	機種	OS*1
富士通	GS21シリーズ	OSM/MSP, OSW/XSP, AVM/EX, AVM/EXS
	PRIMEQUEST (OSW/XSP動作機構)	OSM/XSP, AVM/EXS

*1 サポートサーバ/OSの詳細につきましては、弊社担当営業、または販社パートナーまでお問い合わせください。



Green
Policy
Innovation

グリーン製品

グローバルな環境対策に則った
当社独自の厳しい環境評価基準
をクリア。

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat、RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●SUSEは米国およびその他の国におけるNovell Inc.の商標です。
- OracleとJavalは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国、およびその他の国における登録商標です。Oracle Solarisは、Solaris Operating Systemと記載する場合があります。
- VMwareは、VMware,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 記載の会社名、製品名、名称等の固有名称は各社の商標または登録商標です。 ●その他、本カタログに記載されている名称には必ずしも商標表示をしておりません。
- このカタログに記載されている製品については、改良のために予告なしに仕様、デザイン等を変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログは、再生紙を使用しています。



クラス1レーザ製品

「SupportDesk」では高品質なトータルサポートを提供しています。詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。 <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

お問い合わせ先

受付時間 9:00~12:00および13:00~17:30 (土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)
富士通コンタクトライン(総合窓口)

0120-933-200

<https://www.fujitsu.com/jp/eternus/>