

點陣式印表機



富士通 DL3850+/DL3750+

規格

	DL3850+	DL3750+
列印方式	24 針點陣撞擊式雙向列印	
列印解析度	橫向每吋 360點(360 x 360 dpi)	
列印行數 (10cpi)	136 行	80 行
列印速度 (letter, 10 cpi)	113 字元/ 每秒	113 字元/ 每秒
列印速度 (letter, 12 cpi)	135 字元/ 每秒	135 字元/ 每秒
列印速度 (draft, 10 cpi)	360 字元/ 每秒	360 字元/ 每秒
列印速度 (draft, 12 cpi)	432 字元/ 每秒	432 字元/ 每秒
列印速度 (high draft, 10 cpi)	448 字元/ 每秒	400 字元/ 每秒
列印速度 (high draft, 12 cpi)	537 字元/ 每秒	480 字元/ 每秒
跳行送紙速度	每 1/6吋 0.06 秒	
跳頁送紙速度	5.6 吋 /每秒	
複寫能力	5 份含原稿	
印表機控制語言 (標準)	Fujitsu DPL24C PLUS, Epson ESC/P 2, IBM Proprinter XL24E	
條碼字型	Code 3 of 9, UPC Type A, UPC Type A with check character, Codabar(NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128, POSTNET, UPC-E	
介面	Parallel (IEEE1284 Nibble Mode),	
	Serial (RS232C,25Pin),	
	USB Ver.1.1 (TYPE B)	
列印緩衝區	最大:128KB	
長度	600 mm (23.62 inch)	415 mm (16.3 inch)
寬度	350 mm (13.78 inch)	330 mm (13.0 inch)
高度	290 mm (11.42 inch)	120 mm (4.72 inch)
重量	9.7 公斤	7.3公斤
噪音	靜音49 分貝	
印字頭壽命	每針4 億點	
色帶壽命	黑色5 百萬字元	
可靠性	MTBF 20,000 小時 (25% 列印負荷)	

備註:請使用原廠色帶. 使用副廠色帶容易造成機器故障, 保固期內將無法提供免費保固服務。